

USB-считыватель OMNIKEY® 5321 CL

USB-считыватель бесконтактных
смарт-карт

- ▶ **Универсальность** – идеально подходит для работы в пользовательских системах с различными типами бесконтактных смарт-карт и меток
- ▶ **Быстрая бесконтактная передача данных** – поддерживает бесконтактные смарт-карты со скоростью передачи до 848 кбит/с согласно ISO 14443 A/B
- ▶ **Удобство в обращении** – дизайн корпуса оптимально подходит для решения различных задач
- ▶ **Полная совместимость** – поддерживает форматы HID® iCLASS® и MIFARE®, а также ISO 14443A/B и ISO 15693



Качество ДОСТУПА.

Считыватель OMNIKEY® 5321 CL в прочном корпусе с удобным держателем карт идеально подходит для использования в бесконтактных системах контроля доступа. Подключаемый к ПК считыватель OMNIKEY 5321 CL, предназначенный для чтения и записи бесконтактных смарт-карт 13,56 МГц и поддерживающий все три высокочастотных стандарта, является экономичным решением для работы в пользовательских системах с различными типами бесконтактных смарт-карт и меток.

Благодаря использованию технологии бесконтактных смарт-карт для компьютерных приложений бесконтактное устройство OMNIKEY® 5321 CL обеспечивает удобный, быстрый и надежный доступ к различным приложениям, включая вход в систему Windows®, сети, веб-сайты и приложения для безопасного хранения имен пользователей, паролей и личной информации.

- ▶ Поддерживает три стандарта ISO для бесконтактных карт (ISO 14443 A/B и 15693), а также Microsoft WHQL
- ▶ Поддерживает бесконтактные смарт-карты со скоростью передачи до 848 кбит/с в режиме максимальной передачи согласно ISO 14443
- ▶ Стандартные прикладные интерфейсы: PC/SC, синхронный API (поверх PC/SC), OCF (OpenCard Framework) или CT-API

Поддерживаемые бесконтактные смарт-карты:

- ▶ HID: iCLASS®
- ▶ NXP: MIFARE®, DESFire®, SMART-MX и iCODE
- ▶ Texas Instruments: TagIT®
- ▶ ST Micro: x-ident, SR 176, SR 1X 4K
- ▶ Infineon: My-d (в защищенном режиме только UID)
- ▶ Atmel: AT088RF020
- ▶ KSW MicroTech: KSW TempSens
- ▶ iCODE SLI, iCODE SL2 & LRI 64
- ▶ Бесконтактное генерирование 2048-битных ключей в режиме RSA (JCOP / SMART-MX)

**Supports
MIFARE®
Plus!**

Технические характеристики

№ основной модели	OMNIKEY® 5321
Размеры	115 x 96,5 x 25,5 мм
Вес	ок. 160 г
Электропитание	от шины
Рабочая температура	0° - 55°C
Допустимая влажность воздуха	относ. влажность 10-90%
ОСНОВНОЙ ИНТЕРФЕЙС	
Основной интерфейс	USB 2.0 CCID ¹ (также совместим с USB 1.1)
Скорость передачи	12 Мбит/с (полная скорость для USB 2.0)
ИНТЕРФЕЙС БЕСКОНТАКТНОЙ СМАРТ-КАРТЫ	
Протоколы	T=CL, MIFARE®, iCLASS® / ISO 14443 A со скоростью передачи 848 кбит/с (в зависимости от карты) ISO 14443 B со скоростью передачи 848 кбит/с (в зависимости от карты) ISO 15693 со скоростью передачи 26 кбит/с (в зависимости от карты)
Поддерживаемые прикладные интерфейсы	Драйвер PC/SC (совмест. с 2.01), CT-API (поверх PC/SC, контактный интерфейс), OCF (поверх PC/SC, контактный интерфейс), синхронный API (поверх PC/SC)
Поддержка драйверов PC/SC	Windows® 98 / ME, 2000 / XP (32 бит), 2003 Server, Windows® CE 5.0 / CE.NET (в завис. от аппаратного обеспечения), Windows® XP 64 бит (AMD64, EM64T, IA64), Windows® Vista (32 бит, 64 бит), Linux® Mac® OS X 10.5 Leopard (в стадии разработки)
Индикатор состояния	Двухцветный светодиод (зеленый=готово, красный=занято)
Плата считывателя	Также возможно исполнение в виде печатной платы
Цвет	Темно-серый
Дополнительные функции	Логотип заказчика: по запросу
Корпус	АБС
Кабель	180 см
Средняя наработка на отказ	500 000 часов
Совместимость, сертификаты	Microsoft® WHQL ³ , EMV ² 2000 уровень 1, ISO 7816, HBCI ⁴ , USB 2.0 (совм. с USB 1.1), CCID ¹ (только контактный интерфейс), одобрен GSA FIPS 201 (в стадии подготовки)
Безопасность, окружающая среда	CE, FCC, UL, RoHS, WEEE
Гарантия	Гарантия производителя 2 года (для драйверов см. подробные условия пожизненного обслуживания)

1 - интерфейс чип-карт (Chip Card Interface Device); 2 - Europay® MasterCard® Visa®;
3 - лаборатории WHQL (Windows® Hardware Quality Lab); 4 - Homebanking Computer Interface



© 2008 HID Global Corporation. Все права защищены. HID, логотип HID, Omnikey и логотип Omnikey являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании HID Global в США и других странах. Все прочие товарные знаки, знаки обслуживания и наименования услуг являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками их владельцев. Ред. 10/2008
MKT-OMNIKEY_5321_DS-EN



Опыт ДОСТУПА.

hidglobal.com

Представительства компании HID Global:

Главный офис Северная Америка
15370 Barranca Pkwy
Irvine, CA 92618
США
Тел.: (800) 237-7769
Тел.: +1 (949) 732-2300
Факс: +1 (949) 732-2360

Азия и Тихоокеанский регион
19/F 625 King's Road
North Point
Island East
Гонконг
Тел.: +852 3160-9800
Факс: +852 3160-4809

Центральная и Южная Америка
Circunvalacion Ote. #201 B
Despacho 2
Col. Jardines del Moral
Leon 37160, Gto.
Мексика
Тел.: +52 477 779 1492
Факс: +52 477 779 1493

Европа, Ближний Восток и Африка
Haverhill Business Park
Phoenix Road
Haverhill, Suffolk
CB9 7AE
Великобритания
Тел.: +44 (0) 1440 714 850
Факс: +44 (0) 1440 714 840